

智能称重格口柜规格书



一、产品介绍

CK-GG1315是一款智能称重格口柜。可以选配主柜或者副柜。主柜配置有13个格口，集成14寸触摸显示屏和高频刷卡，指纹等。副柜可选15格口版。每个格口内集成高精度称重技术，可用于物品的智能管控，自助借还。柜体实时盘点柜内物品，记录开门人信息，并实时上传。节省人工清点时间和出入库登记程序，有效提高管控效率。我司提供免费SDK，以便二次开发。

二、产品特点

1. **方便快捷** 自动匹配，重量信息实时更新，自动记录，实时上传。
2. **灵活配置** 可提供多款格口柜，可根据实际情况进行选配，支持主副柜级联
3. **格口定位** 可定位到具体格口，方便查找物品
4. **称重格口屏** 每个称重位独立配置显示屏，实时显示重量及数量信息
5. **人机交互** 支持语音播报，操作简单

三、规格参数

产品型号	主柜：CK-GG1315/副柜：CK-GG1315F
屏幕尺寸（主柜）	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows /安卓
工控配置（主柜）	I5，四代，8GRAM+ 128G SSD（双网口） /RK3399, 4G+16G
识别方式	称重识别
称重托盘数量	13 个，载重 30kg (单格口)，精度 1g
应急开锁	柜体顶部有应急开锁功能
柜门玻璃	4mm 钢化玻璃

主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通信接口	标配：网口，2 组 USB/选配：WIFI,4G
副柜通信接口	网口
人员权限	标配：刷卡/双目人脸识别 选配：指纹、一二维码
拓展选配	RFID 识别，监控摄像头
供电电压	AC220V 50HZ
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
材质	1.2mm 厚碳钢板
整机尺寸（长*宽*高）	1260(L)*520(W)*1931mm（H）
内部布局	格口；主柜 13 格；副柜可选 15 格
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
存储温度	-25℃ ~ +70℃
存储湿度	25% ~ 50%

四、产品细节图

