

RFID立式工作站产品规格书（可定制）



CK-DP12

一、产品介绍

CK-DP12 款RFID智能工作站, 主要用于标签与物品信息录入绑定, 做标签录入、物品扫描、查询、记录等功能的综合管理终端, 做到一物一码, 物品可追溯, 使用有记录。产品一体化设计, 拓展性强, 是一款综合性管理终端设备。

提供便捷的操作模式, 使用者能够自行完成工具借还操作, 具有图形化的友好操作界面, 支持中英文语言切换的系统, 能支持多个工具同时操作, 使流程更加简化高效, 提升工作效率, 减少管理者的劳动强度。

二、产品特点

1. 全面化管理: 集成标签录入, 产品出入库, 产品报检, 数据统计等功能;
2. 数据采集, 科学分析: 工具参数数据记录, 一键进行工具报检, 工具报废, 实时进行拍照上传;
3. 21.5寸屏操作体验感强, 视觉感丰富
4. 可实现无人化借还, 减少管理员手动登记的麻烦流程, 提高工具领取速率;
5. 配备多种识别权限, 能准确记录借还人的信息, 责任到人, 确保工具完好性

三、规格参数

产品型号	CK-DP12
屏幕尺寸 (主柜)	21.5 寸电容触摸屏, 分辨率 1920:1080, 屏比 16:9
操作系统 (主柜)	Windows /安卓
工控配置 (主柜)	I5, 四代, 8G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
识别方式	UHF RFID (840-960MHZ)

拓展选装	手持天线, 监控
识别速度	标签识别时间≤5S
通信接口	标配: 网口, 2 组 USB/选配: WIFI,4G
通信接口	网口
人员权限	标配: 刷卡/双目人脸识别 选配: 指纹、一二维码
供电电压	AC220V 50HZ
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
材质	1.2mm 厚碳钢板
整机尺寸 (宽*高*深)	1350*550*1313mm
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-25°C ~ +70°C
存储湿度	25% ~ 50%

四、产品尺寸

