

RFID智能工作站产品规格书（可定制）



CK-DP13

一、产品介绍

CK-DP13 款RFID智能工作站，主要用于标签与物品信息录入绑定，做标签录入、物品扫描、查询、记录等功能的综合管理终端，做到一物一码，物品可追溯，使用有记录。产品集成超高频/高频RFID读写、高拍仪、键鼠，可选配指纹、文件打印机、配备底部储物抽屉。产品一体化设计，拓展性强，是一款综合性管理终端设备。

桌面识别区域可一次进行多标签识别，一键领用或归还，省去人工登记的繁琐，省时省力，还能避免人工操作导致的数据异常，存在异常的物品可进行拍照留存，一键上报，后台会推送给相关人员进行更换和报废，省去人工报备的时间

二、产品特点

1. 全面化管理：集成标签录入，产品出入库，产品报检，数据统计等功能；
2. 数据采集，科学分析：工具参数数据记录，一键进行工具报检，工具报废，实时进行拍照上传；
3. 安全保障，追责到人：设备可集成人脸或刷卡，可实时追踪使用人并进行拍照绑定；
4. 方便美观：设备一体化集成强，所有功能完美结合在一起，高端大气。

三、规格参数

产品型号	CK-DP13
屏幕尺寸（主柜）	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows /安卓
工控配置（主柜）	I5，四代，8G+ 128G （双网口）/RK3399, 4G+32G
识别方式	UHF RFID (840-960MHZ)
拓展选装	高拍仪
识别速度	标签识别时间≤5S

通信接口	标配：网口，2 组 USB/选配：WIFI,4G
通信接口	网口
人员权限	标配：刷卡/双目人脸识别 选配：指纹、一二维码
供电电压	AC220V 50HZ
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
材质	1.2mm 厚碳钢板
整机尺寸（宽*高*深）	1350*550*1313mm
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
存储温度	-25℃ ~ +70℃
存储湿度	25% ~ 50%

四、产品尺寸