

立式工作站规格书（可定制）



CK-DP4A

一、产品介绍

CK-DP4A 款立式工作站该设备主要用于医院耗材、工具库房、无人超市或者无人值守场景下库房等，进行标签的批量 RFID 识读，扫码，结算一体化设备，领用物品时，通过自助识别工作站快速识别物品信息，更新物品信息数据；

二、产品特点

1. 采用近场天线，增强识别效率，单次可识别超过50件物品；
2. 专用天线优化设计，周边串读控制在80cm以内，完美解决串读、漏读问题；
3. 采用21.5寸高清触摸屏进行交互，可通过网口进行数据传输；
4. 一体化设计、外观时尚操作界面及流程设计人性化，操作简便轻松。
5. 开发便捷 提供C#以及Java开发资料。

三、规格参数

产品型号	CK-DP4A
频率范围	840~960 MHz
空口协议	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B
内置天线极化方式	圆极化
识别方式	UHF RFID (840-960MHZ)
屏幕	21.5 寸电容触摸屏
分辨率	1920*1080
屏比	16:9
操作系统	Window10/Android7.2
工控配置	射频识别（超高频 RFID）
读取时间	1-3 秒
识别数量	≥30 件

识别速度	标签识别时间≤5S
输出功率	1~33 dBm
读取模式	支持密集读取
报警方式	声光报警
外壳材质	铝型材外框，亚克力面板
通讯接口	网口
功率	≤150W
开发支持	提供 SDK/API 开发包
整机尺寸（宽*高*深）	450mm*360mm*1722mm
电压	AC220V
工作温度	0~60℃
存储湿度	10%RH~90%RH

四、产品尺寸

