

智能钥匙柜规格书（可定制）



CK-GYC10

一、产品介绍

RFID 插槽式智能钥匙柜主要应用综合计算机软件、双目及指纹、IC 刷卡识别、网络技术和数据库等多种先进技术。实现了钥匙取/还钥匙过程的智慧管理、钥匙状态检测、远程查询、审批和监控等功能，提高了钥匙柜的安全性、智能化、实现高效管理。可实现人员绑定，钥匙盘点、定位亮灯等功能。广泛用于政企单位公车钥匙管理等。

二、产品特点

1. 产品采用 RFID 技术，将钥匙与 RFID 智能钥匙扣进行封装和固定，每个钥匙与对应的 RFID 标签进行绑定；
2. 可选配多种登录方式，可以进行不同身份验证，如：刷卡、人脸识别、指纹等多种登录方式
3. 柜机采用 10.1 寸电容触摸屏，整机协调且美观，并具备应急开锁功能。
4. 整机可管理 10 个独立钥匙位，拓展性强，可落地或壁挂式安装；
5. 每个钥匙孔位独立控制开锁及 RFID 检测；

三、规格参数

产品型号	CK-GYC10
屏幕尺寸	10.1 寸电容触摸屏，分辨率 1366:768
操作系统	Windows10.0/Android 7.2
工控配置	I5, 4 代, 8G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G

人员权限	标配：双目摄像头，刷卡/选配：指纹
视频监控	监控摄像头
识别方式	HF RFID
频率范围	13.56MHz
空口协议	ISO 15693
盘点时间	≤5s
钥匙容量	10 个钥匙孔位
钥匙控制	独立锁控控制
钥匙识别	独立检测识别
通讯接口	标配：网口，选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50Hz
整机功率	≤150W
壳体材质	大于 1.2mm 碳钢板
整机尺寸	735mm*555mm*230mm
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-25℃ ~ +70℃
储存湿度	10%RH~90%RH

四、产品尺寸图

