专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

RFID智能货架规格书(可定制)

UHF RFID Cabinet



CK-H1

Add: 深圳市光明区木墩路 75 号云智科技园 B2 栋 16 层 Web: www.soonke.com Tel: 0755-88658126



一、产品介绍

CK-H1款RFID智能货架是一款符合ISO 18000-6C国家标准协议的智能货架,基于RFID自动识别技术可实现对产品、工器具的实时盘点等功能。该产品放在室内仓库环境,采用RFID智能识别技术,无人看管,可24小时运行,可联动智能门禁、一体机等实现对库房物品的盘点、进出管理。

二、产品特点

1. 全自动管理:全自动对工具借还盘点,省去人工扫描和录入工作的繁琐和失误可能;

2. 一键盘点功能: 10 秒内实现日检及月检工作;

3. 数据采集,科学分析: 物品领用归还数据实时记录;

4. 库位绑定: 物品可做库位绑定, 方便快捷寻找在库物品;

5. 指示灯: 层板天线识别到物品后, 会有亮灯提示, 方便快捷定位物品所在层板;

6. 报警灯:未通过授权领用货架上的物品,会发出报警提示灯;

三、规格参数


产品型号	CK-H1
识别方式	UHF RFID
空口协议	EPC C1G2、ISO18000-6C
容量	4 层(层高 400mm)0-100 件每层(具体数量根据物品大小,需规范摆放)
识别时间	≤5s(与标签性能,管理物品的材质与数量有关)
层板定位灯	每层配备层板提示灯,可根据绑定的库位信息进行位置提醒
通讯接口	标配: 网口
开 发 支 持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50Hz

Add: 深圳市光明区木墩路 75 号云智科技园 B2 栋 16 层 Web: www.soonke.com Tel: 0755-88658126



额 定 功 率	≤50W
売体材质	1.2mm 碳钢板+钣金喷粉
单层承重	≥100kg
整机尺寸	2000mm(L)*500mm(W)*2000mm (H)
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-25°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

四、产品尺寸图



Add: 深圳市光明区木墩路 75 号云智科技园 B2 栋 16 层 Web: www.soonke.com Tel: 0755-88658126